

FICHA TÉCNICA

Art. 5410IMP



DESCRIPCIÓN

Guante anti-impacto y anticorte
Excelente resistencia a los riesgos mecánicos y golpes. Buena ergonomía

CARACTERÍSTICAS

- Soporte en fibra anticorte HPPE, sin costuras
- Palma y dedos revestidos en nitrilo arenoso
- Flexibles almohadillas de PVC para una duración máxima
- Refuerzos TPR en el dorso de la mano y en los dedos
- Refuerzo entre índice y pulgar
- Puño elástico
- Soporte de galga 13
- Colores : nitrilo negro y soporte gris jaspeado

TALLAS

9 - 12

USO

- Construcción
- Industria del vidrio y metal
- Manipulación de chapas, cables, materiales abresivos y cortantes
- Manipulación de equipos pesados
- Minería
- Petróleo y gas
- Absorción de vibraciones
- Desguaces y demolición

ALMACENAMIENTO

Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y de la luz en sus embalajes originales. El producto deberá ser inspeccionado antes de utilizarse para así descartar algún defecto en su fabricación.

DATOS PRÁCTICOS

TALLAS	REFERENCIAS	EMBALAJE
9	5410IMP 09	Todas las tallas :
10	5410IMP 10	- 48 pares por caja
11	5410IMP 11	- 12 pares por paquete
12	5410IMP 12	- 1 par por bolsa individual



NORMATIVA



CAT II

Conforme al **Reglamento EU 2016/425**
EN 420:2003+A1:2009 : desteridad 5



EN 388:2016 RIESGOS MECÁNICOS

4 : resistencia a la abrasión

X : resistencia al corte por cuchilla

4 : resistencia al rasgado

4 : resistencia a la perforación

F : resistencia al corte (ISO 13997)

P : resistencia al impacto **EN 13594:2015**