

<p>MANUAL DE INSTRUÇÃO - FICHA TÉCNICA</p>	<p align="center"><b>CANADÁ EPI CALÇADOS PROFISSIONAIS LTDA .</b>  CNPJ – 09.476.305/0001-49 Fone: +55 51-3561.4450  Av. Piratini 415, B. União CEP: 93.600-000 - Estância Velha – RS/Brasil  <a href="http://www.canadaepi.com">www.canadaepi.com</a> epi@canadaepi.com</p>
<p><b>STICKY</b> Shoe Woman</p> <p>CA xx.xxx</p>	

<p>a) <b>Descrição Completa do EPI (Equipamento de Proteção Individual)</b> ref.: <i>STICKY SHOE WOMAN</i>.</p>	<p>Calçado impermeável ocupacional classe II , tipo A (calçado baixo), confeccionado em material polimérico nas cores PRETA, BRANCA, VERDE, AZUL, CINZA, MARROM, PINK e LILÁS com solado de borracha vulcanizada antiderrapante de cor bege, com absorção de energia no calcanhar (E), solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e, em piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Calçado inteiro fechado no calcanhar e resistente a água (WR) Possui palmilha interna. Fabricado nos tamanhos N° 34(22,5cm), 35(23,2cm), 36(23,9cm), 37(24,6cm), 38(25,2cm), 39(26,0cm), 40(26,6cm), 41(27,3cm) cm= comprimento da palmilha. As cores verde, azul e cinza, também são comercializados nas tonalidades escuras e claras.</p>
<p>b) <b>Indicação da Proteção que o EPI oferece.</b></p>	<p>- Calçado para proteção dos pés contra umidade, agentes abrasivos e escoriantes. - Simbologia aplicada: OB ; SRC; E; WR 1) OB - Ocupacional Básico. 2) SRC- Resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio(detergente) e, em piso de aço contaminado com glicerol (óleo). 3) E - Absorção de energia na área do salto. 4) WR – Calçado fechado no calcanhar resistente a água.</p>
<p>c) <b>Instruções sobre o uso, armazenamento, higienização e manutenção corretos;</b></p>	<p>1) O produto deve ser armazenado em ambiente com temperatura média de aproximadamente 30°C e umidade relativa do ar de aproximadamente 55%. 2) O calçado se lavado com substâncias de pH neutro, tem sua vida útil garantida de 365 dias. 3) A secagem do produto deverá ser efetuada de preferência na temperatura ambiente. 4) O produto não deverá ter secagem forçada em fornos e outros equipamentos que produzem calor extremo. 5) Produto ensaiado com palmilha de conforto higienizável. A utilização da referida palmilha removível deve ser adotado como forma de garantia dos ensaios e uso a que se destina.</p>
<p>d) <b>Restrições e limitações do equipamento;</b></p>	<p>1) Calçado não deve ser utilizado em áreas energizadas. 2) Calçado não deve ser utilizado para aplicação de agrotóxicos. 3) Calçado não deve ser utilizado em áreas em que ocorra agentes térmicos ( calor e chamas.) 4) Armazenar em local arejado, sem incidência de calor, luz solar e livre de umidade.</p>

e) <b>Vida útil/periodicidade de substituição, e durabilidade.</b>	<p>1) O calçado deverá ser trocado quando oferecer algum tipo de risco a integridade física do usuário. O fabricante oferece a garantia contra defeitos de fabricação de 90 dias em condições normais de uso.</p> <p>2) Validade 365 dias em condições normais de uso.</p> <p>3) A durabilidade da palmilha interna bacteriostática é de 5 meses em condições de uso normal.</p>
f) <b>Acessórios existentes e suas características.</b>	1) Palmilha interna com 5mm de espessura bacteriostática de 3 camadas (TNT + TELA 100% poliéster + EVA) com nanopartículas de íons de prata.
g) <b>Acondicionamento e transporte</b>	<p>1) O calçado de proteção individual referência <b>STICKY SHOE WOMAN</b>, atende ao requisito padrão de acondicionamento em embalagem individual, dentro de saco plástico. A caixa corrugada coletiva poderá conter até 12 pares de calçados.</p> <p>2) Empilhar verticalmente no máximo 7 caixas coletivas.</p>
h) <b>Declaração do fabricante ou importador de que o equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário;</b>	1) O fabricante declara que o produto é constituído de substâncias que não provocam danos a saúde do usuário. Teor de Cromo VI (Não detectado).
i) <b>Os tempos máximos de uso em função da concentração /intensidade do agente de risco, sempre que tal informação seja necessária para garantir a proteção especificada para o EPI.</b>	<p>1) A durabilidade do solado do calçado referência <b>STICKY SHOE WOMAN</b> dependerá da rugosidade do piso na área ou tipo de atividade em que será aplicada conforme o uso.</p> <p>2) Sendo o calçado utilizado em piso igual ao dos testes estabelecidos na NBR ISO 20.347/2015, terá durabilidade de 365 dias.</p>
j) <b>Incompatibilidade com outros EPI passíveis de serem usados simultaneamente;</b>	Não se aplica.
k) <b>Quando exposto a determinadas condições ambientais (exposição ao frio, calor, produtos químicos, etc.) ou em função de higienização.</b>	<p>1) Na higienização do calçado ref: <b>STICKY SHOE WOMAN</b>, utilizar sabões e detergentes com pH em torno de 7,0 +/- 10%. Não secar por processo forçado em caldeiras.</p> <p>2) Na lavagem poderá ser aplicado no calçado hipoclorito de sódio diluído em água.</p> <p>3) No frio de até 0°C e no calor de até 50°C, o calçado não perde sua flexibilidade original.</p>

<p>MANUAL DE INSTRUÇÃO - FICHA TÉCNICA</p>	<p><b>CANADÁ EPI CALÇADOS PROFISSIONAIS LTDA .</b>  CNPJ – 09.476.305/0001-49 Fone: +55 51-3561.4450  Av. Piratini 415, B. União CEP: 93.600-000 - Estância Velha – RS/Brasil  <a href="http://www.canadaepi.com">www.canadaepi.com</a> epi@canadaepi.com</p>
<p><b>STICKY</b> Shoe Woman  CA xx.xxx</p>	<p>PRETA    BRANCA    VERDE    AZUL    CINZA    MARROM    PINK    LILÁS</p> 