

FICHA TÉCNICA

4860MI-SC/HT/SB
C.A. 26.149



BOTA CON CUERO FLOR NEGRO, CON PUNTERA DE ACERO, CON PROTECTOR METATARSAL CON ELÁSTICO, PLANTILLA DE ARAMIDA, SUELA PU BIDENSIDAD.



Fotos ilustrativas

TIPO DE CUERO DE LA CAPELLADA

Hecho con piel de vacuno relajada de 1,8 a 2,0 mm.

COLORES DISPONIBLES

Negro - 4860MI-SC/HT/SB.

PUNTERA

Acero (200 Joules).

CONTRAFUERTE

Hecho con material termoconformado.

DORSO

Em vaqueta soft acolchoada com espuma.

REVESTIMIENTO DEL LENGUETA Y CAÑA

Totalmente forrado en SafetDry.

FORRO SUPERIOR

Hecho con tejido no tejido, sin costuras, punzonado y con alta capacidad de absorción de humedad.

TIPO HILO

Hilo de nylon de alta tenacidad.

METATARSO

Interior fabricado en Poliuretano Termoplástico (TPU).

CIERRE

Sistema de ajuste rápido con elásticos laterales de doble tejido, revestidos en piel.

ALTURA DEL CAÑA

120mm (refiriéndose al modelo nº 40).

PLANTILLA DE MONTAJE

Resistente a la perforación, fabricado en fibra sintética de aramida, fabricado con sistema strobel.

PLANTILLA CONFORT

Modelo premium fabricado en espuma de carbono, antibacteriano y desmontable.

TALLAS

34 ao 46.

*Tallas especiales bajo pedido.

SUELA FALCON PU/PU

Hecho con PU bidensidad (dos capas de poliuretano), inyectado directamente en el cuero.

Compacto y con garras para una mayor absorción de impactos, resistencia a la abrasión, adherencia al suelo, equilibrio y comodidad.

Diseño de tractor y sistema de drenaje que evitan la retención de residuos.

Canales adhesivos, barra antitorque, sistemas de punto flexible, impacto total, carpeta correcta y sistema ABS.

Con protección en la puntera.

EMBALAJE

Embalajes de plástico individuales.

Caja colectiva de 10 pares: 450x327x490 mm.

FICHA TÉCNICA

4860MI-SC/HT/SB
C.A. 26.149



BOTA CON CUERO FLOR NEGRO, CON PUNTERA DE ACERO, CON PROTECTOR METATARSAL CON ELÁSTICO, PLANTILLA DE ARAMIDA, SUELA PU BIDENSIDAD.

APROVADOS PARA

*Para obtener información más detallada sobre cada tecnología, haga clic en el icono.



Absorción de energías en el talón (E)



Resistencia al resbalamiento (SRC)



Puntera de acero 200J (SB)



Hidrófugo (WRU)



Resistente al aceite y a los hidrocarburos (FO)



Protector metatarsiano (M)



Plantilla de Aramida (P)

NOTA

Este modelo tiene otras variaciones, con otros certificados de homologación para otras actividades. Consúltanos para más informaciones.



Safetline Equipamentos de Segurança Ltda.

Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença
Chácaras Assay – CEP 13.188-900
Hortolândia – SP – Brasil

19 2119.4000 | safetline.com.br

