

FICHA TÉCNICA

Art. WELDKEV



DESCRIPCIÓN

Guante soldador, con dorso en una pieza, fabricado en descarnado vacuno
Forrado en la palma, dorso y manga con lona de algodón
Costuras ocultas y protegidas
Cosido con hilo de para-aramida (resistente a la corte y a la llama)
Longitud: 35 cm

CARACTERÍSTICAS

- Manguito ancho que permite una retirada rápida del guante
- Gran resistencia a la transmisión del calor gracias a su forro completo, incluso en la manga
- Confortable y transpirable
- Colores: rojo

TALLA

10 (única)

USO

- Soldadura en general
- Montajes mecánicos y cableado
- Construcción
- Manipulación de chapas y ferallas
- Industria de aluminio
- Ensamblaje
- Automoción
- Construcción naval
- Siderurgia (naval)

ALMACENAMIENTO

Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y de la luz en su embalaje original. El producto deberá ser inspeccionado antes de su uso para descartar cualquier defecto en su fabricación

DATOS PRÁCTICOS

60 pares por caja; 12 pares por paquete



NORMATIVA



Conforme al **Reglamento EU 2016/425**
EN ISO 21420:2020: destierzo 1

EN 12477:2001+A1:2005 Tipo A
Guantes de protección para soldadores



EN 388:2016+A1:2018 RIESGOS MECÁNICOS

3 : resistencia a la abrasión
2 : resistencia al corte por cuchilla
4 : resistencia al rasgado
3 : resistencia a la perforación
X : resistencia al corte (ISO 13997)



EN 407:2020 RIESGOS TÉRMICOS

4 : comportamiento a la llama
1 : resistencia al calor de contacto
3 : resistencia al calor convectivo
X : resistencia al calor radiante
4 : pequeñas salpicaduras de metal fundido
X : grandes masas de metal fundido