

Descrição

Camiseta de segurança confeccionada em Texión® MO, com gramatura de 240 g/m².

Especialmente desenvolvida com tecnologia que regula proativamente o calor enquanto controla a sudorese antes que ela comece a ocorrer. Modelagem de acordo com a necessidade do cliente. Linha de costura de alta resistência térmica e mecânica.

Cores Disponíveis

Azul Celeste.

Para maiores informações sobre disponibilidade de cores consultar a equipe técnica.

Tamanho

34 ao 70.

Indicação e Instruções de Uso

Indicado para uso em contato com a pele para proporcionar mais conforto, equilibrando alterações na temperatura corporal.

Deve ser utilizado de acordo com a atividade que este EPI oferece proteção, conforme a normativa ensaiada e níveis de desempenho.

Vida Útil

A matéria prima que compõe o EPI não perde suas propriedades de proteção com o passar do tempo, porém a vida útil pode variar conforme o risco e a frequência de utilização que o mesmo for submetido.

Garantia e Validade

Garantia de 90 dias referente a defeitos de fabricação do produto conforme Código de Defesa do Consumidor.

Validade de 2 anos.

Orientações sobre Reparos

Não é permitido que sejam realizados reparos nas vestimentas por terceiros, caso haja alguma avaria, somente o fabricante, após análise, pode orientá-lo.

Normas Técnicas

ISO 11612:2017 - Riscos Térmicos

Higienização do EPI com Aviamentos

Fecho de contato: higienizar a vestimenta com os fechos de contato fechados.

Zíper: higienizar as vestimentas com zíper fechado. Botões de pressão e botões caseados: são botões frágeis, desta forma, ter o cuidado para que eles não sofram nenhuma ação de impacto, pois podem ser danificados (quebrar ou amassar).

Fitas refletivas: não podem receber hidróxido de sódio durante a higienização, pois acelera a perda de refletividade.

Produto: Camiseta em Texión® MO

REF.: 433 TMO

CA: 44.698

Código base: 13831

**Higienização**

Temperatura máxima 40°C. Processo Suave



Não utilizar alvejante a base de cloro.



Secar em tambor rotativo com indicador na temperatura mínima



Não utilizar o ferro de passar.

Recomenda-se utilizar sabão neutro no processo de higienização.

Não utilizar amaciante.

Armazenamento e Cuidados

Manter em local seco e arejado, sem incidência de raios solares.

Requisitos	Desempenho	Pictograma
Propagação de pequenas chamas	A1	
Calor Convectivo	B1	
Calor Radiante	C2	
Grandes massas de metal fundido (Alumínio a 780°C)	DX	
Grandes massas de metal fundido (Ferro a 1400°C)	EX	
Calor por Contato	F3	

Descripción

Camisa de seguridad confeccionada en malla Texión® MO, con gramaje de 240 g/m2. Especialmente desarrollado con tecnología que regula el calor de manera proactiva mientras controla la humedad antes de que comience a producirse. Tiene excelente respirabilidad. Modelado de acuerdo a la necesidad del cliente.

Colores Disponibles

Azul Celeste.

Para mayores informaciones sobre la disponibilidad de los colores consulte el equipo técnico.

Tamaño

34 al 70.

Indicación y Instrucciones de Uso

Indicado para el uso en contacto con la piel para proporcionar más confort, equilibrando los cambios en la temperatura corporal.

Debe ser utilizado de acuerdo con la actividad que este EPP ofrece, conforme la normativa ensayada y los niveles de rendimiento.

Vida Útil

La materia prima que compone el EPP no pierde sus propiedades de protección anti llamas con el paso del tiempo, sin embargo la vida útil puede variar según el riesgo, la higienización y la frecuencia de utilización que el mismo sea sometido.

Garantía y Validez

Garantía de 90 días referente a defectos de fabricación del producto conforme el Código de Defensa del Consumidor.

Validez de 2 años.

Orientaciones sobre Reparaciones

No se permite realizar reparaciones en las vestimentas por terceros. Si hay constatado algún deterioro, sólo el fabricante, después del análisis, puede orientarlo.

Normas Técnicas

ISO 11612:2015 - Riesgos Térmicos.

Almacenamiento y Cuidados

Almacenar en un lugar seco y aireado, sin incidencia de luz solar.

Producto: Camisa en malla Texión® MO.

REF.: 433 TMO

CA: 44.698

Código base: 13831

**Higienización**

Temperatura máxima 40°C. Proceso Suave



No utilizar el blanqueador a base de cloro.



Secar en tambor rotativo con indicador a temperatura mínima



No usar la plancha.

Si es posible, se recomienda usar jabón neutro en el proceso de higiene y secar a la sombra.

No utilizar suavizante.

Requisitos	Rendimiento	Pictograma
Propagación de pequeñas llamas	A1	
Calor Convectivo	B1	
Calor Radiante	C2	
Grandes masas de metal fundido (Aluminio a 780°C)	DX	
Grandes masas de metal fundido (Hierro a 1400°C)	EX	
Calor de Contacto	F3	